

# INDICE INTERACTIVO

*Click Aqui*

**2**

**AIR PAD**

**4**

**ENVOLVEDORAS**

**8**

**FLEJADORAS**

**13**

**COMPLEMENTOS**

**16**

**FLEJES**

**Lunes a Sábado: 10:30am a 7:30pm**  
**Domingos de 11:00am a 5:00pm**

**FROMMIM** | PACKAGING  
SYSTEMS

*Click Aqui*



# FLEJADORAS

**FROMMM** | PACKAGING SYSTEMS

## A480

### CALIDADES DE FLEJADO:

UNIFLEX Y ULTRAFLEX  
MÁX. 1100 N/MM<sup>2</sup> /  
160.000 PSI

### INTENSIDAD MEDIA DE LA SEÑAL:

APROX. 75%

### TIPO DE UNIÓN:

UNIÓN DE UNA SOLA MUESCA



### TENSIÓN DEL FLEJE:

LA HERRAMIENTA ESTÁ DISPONIBLE PARA DOS ETAPAS DIFERENTES DE TENSIÓN DEL FLEJE

### SUSPENSIÓN

EL SOPORTE DE SUSPENSIÓN PARA APLICACIONES ESTÁNDAR Y VERTICALES SE SUMINISTRA CON LA HERRAMIENTA

### DIMENSIONES DE FLEJADO:

**ANCHO ESPESORES**  
110,0 - 19,0 MM / 3/8 - 3/4"  
0,38 - 0,63 MM / .015 - .025"

### PESOS:

4,5 KG / 9,9 LBS SIN SUSPENSIÓN  
4,6 KG / 10,1 LBS CON SUSPENSIÓN



# FLEJADORAS

**FROMMM** | PACKAGING  
SYSTEMS

## A482

### CALIDADES DE FLEJADO:

UNIFLEX Y ULTRAFLEX  
MÁX. 1100 N/MM<sup>2</sup> /  
160.000 PSI

### INTENSIDAD MEDIA DE LA SEÑAL:

APROX. 75%

### TIPO DE UNIÓN:

UNIÓN DE CORTE  
ASCENDENTE CON DOBLE  
MUESCA



### TENSIÓN DE LA CORREA:

DISPONIBLE PARA DOS  
ETAPAS DIFERENTES DE  
TENSIÓN

### SUSPENSIÓN

SE SUMINISTRA UN  
SOPORTE DE SUSPENSIÓN  
UNIVERSAL CON LA  
HERRAMIENTA

### DIMENSIONES DE FLEJADO:

**ANCHO ESPESORES**  
19,0 MM /  $\frac{3}{4}$ " 0,63 - 0,90  
MM / .025-.035"

**PESOS:**  
6,5 KG / 14,3 LBS SIN  
SUSPENSIÓN  
7,0 KG / 15,4 LBS CON  
SUSPENSIÓN



# FLEJADORAS

**FROMMM** | PACKAGING  
SYSTEMS

## A483

### CALIDADES DE FLEJADO:

UNIFLEX Y ULTRAFLEX  
MÁX. 1100 N/MM<sup>2</sup> /  
160.000 PSI

### INTENSIDAD MEDIA DE LA SEÑAL:

APROX. 75%

### TIPO DE UNIÓN:

UNIÓN DE CORTE  
ASCENDENTE CON DOBLE  
MUESCA



### VERSIONES DE LA HERRAMIENTA

VERSIÓN DE UN BOTÓN =  
AUTOMÁTICA  
VERSIÓN DE DOS  
BOTONES =  
SEMIAUTOMÁTICA

### SUSPENSIÓN

HAY CUATRO SOPORTES DE  
SUSPENSIÓN DIFERENTES  
DISPONIBLES;

### DIMENSIONES DE FLEJADO:

**ANCHO ESPESORES**  
25,0 Y 32,0 MM / 1 Y 1 ¼"  
0,80 - 1,00 MM / .031-.040"  
**PESOS:**  
18,0 KG / 39,7 LBS SIN  
SUSPENSIÓN  
19,5 KG / 43,0 LBS CON  
SUSPENSIÓN



# AIRPAD

**FROMMM** | PACKAGING  
SYSTEMS

## POWER SUPPLY:

90-240V-50/60HZ

## WEIGHT

11,4KG (WITHOUT  
OPTIONS)

## SPEED

12M/MIN

# AP100



## FILM QUALITY

PE

## FILM WIDTH:

200 MM, 400 MM

## OPTIONS

MOBILE STORAGE BIN WITH  
INTEGRATED BAS

ON-FLOOR  
MOUNTING

**FOOT PEDAL:**  
1CODE AP1.1216.

**MANUAL PAD HOLDER 200  
MM**  
**MANUAL PAD HOLDER 400  
MM:**



# AIRPAD

**FROMMM** | PACKAGING  
SYSTEMS

## AP502

### LENGTH OF THE MOUNTED MACHINE

1600 MM / 63" (WITHOUT  
AIRPAD ROLLS)

### LENGTH PACKED

1200 MM / 47

### HEIGHT

1292 MM / 51"



### WEIGHT

228 KG / 503 LBS

### NEW

DOUBLE SPEED  
110 VOLTS AND 230 VOLTS

PROGRAMS ENABLE THE  
PRODUCTION OF  
MULTIPLE PAD SIZES

CHANGE OF PROGRAM AT  
THE TOUCH OF A BUTTON

